

Die ideale Lösung zum befüllen und abreinigen von Hydraulik- und Schmierölen

Merkmale

- Kompakte, handliche Bauweise, geringes Füllvolumen
- Robuste, Schrägverzahnte Zahnradpumpe
- Garantierte Reinheitsklasse nach ISO-4406
- Wählbare Filterfeinheiten 3, 5, 7, 12 oder 22 μm
bei garantierter Rückhalterate $\beta_{x(c)} \geq 1000$
- Optische Differenzdrucküberwachung des Filters
- Ablass- und Probeentnahmehahn
- Dokumentation, Hydraulikschema, Stückliste
- Auf Wunsch auch andere Ausführungen und Grössen erhältlich



Technische Angaben

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| • Fördermenge | 5 - 30 l/min |
| • Betriebsdruck | 6 bar |
| • Antriebsleistung | 0.55 kW |
| • Drehzahl | 0 - 2700 U/min |
| • Nennspannung | 230 Volt |
| • Viskosität | bis 2000 mm ² /s |
| • Stromkabel | 3 m |
| • Gewicht | ca. 25 kg |



Kompakt - Nebenstromfilteraggregat
Technische Änderungen vorbehalten



Kompakt - Nebenstromfilteraggregat
Technische Änderungen vorbehalten